



呼び径		寸法 (mm)			備考
[B]	[A]	D	C		
1-1/4	32	43.2 ^{+0.3} ₀	12.7	JIS B2316	
1-1/2	40	49.1 ^{+0.3} ₀	12.7		
2	50	61.1 ^{+0.3} ₀	15.9		
1-1/4	32	42.7 ^{+0.4} ₀	12.5	ASME B16.11	
1-1/2	40	48.8 ^{+0.4} ₀	12.5		
2	50	61.2 ^{+0.5} ₀	16.0		

呼び径		寸法 (mm)			質量 (kg)	数量
[B]	[A]	L	U	V		
1-1/4	32	95	102	129	1.8	
1-1/2	40	108	105	137	2.7	
2	50	120	114	152	3.8	

11	リテーニング リング	SWR2	1
10	ネームプレート	アルミニウム	1
9	キャップガスケット	モネル	1
8	シートガスケット	モネル	1
7	ロックナット	SUS416	1
6	キャップナット	SUS416	1
5	バルブピース	400系ステンレス鋼	1
4	コントロールシリンダー	400系ステンレス鋼	1
3	バルブシート	SUS420J2	1
2	ボンネット	SUS416	1
1	ボディ	F11	1
番号	部品名	材質/備考	数量

記 事

言 語	J	尺 度	NONE
承 認	KJD	日 付	2019.12.26
審 査	KJD	日 付	2019.12.26

名 称 ヤーウェイ 衝撃式スチームトラップ
シリーズ 60R
差込み溶接接続 呼び径: 1-1/4B~2B (32A~50A)

△			
△			
△			
△	2019.12.24	REDRAWN	SEK
△	2012.12.18	A2013013	Y.Hino
REV	日 付	備 考	製 図

図面番号	YT-441106-10	REV.	6
------	--------------	------	---



FISHER
EMERSON 日本フィッツシャ株式会社