



1B (25A)

ソケット部 規格

JIS B2316

ASME B16.11

| 呼び径 | | 寸法 (mm) | | | | JIS | | ASME | | 質量 | 数量 |
|-----|-----|---------|----|----|-----|-----------------------------------|----|-----------------------------------|------|------|----|
| [B] | [A] | L | U | V | H | D | C | D | C | (kg) | |
| 3/8 | 10 | 75 | 94 | 20 | 114 | 17.8 ^{+0.3} ₀ | 10 | 17.6 ^{+0.4} ₀ | 9.5 | 1.3 | |
| 1/2 | 15 | 75 | 94 | 20 | 114 | 22.2 ^{+0.3} ₀ | 10 | 21.8 ^{+0.4} ₀ | 9.5 | 1.3 | |
| 3/4 | 20 | 85 | 94 | 20 | 114 | 27.7 ^{+0.3} ₀ | 13 | 27.2 ^{+0.4} ₀ | 12.5 | 1.4 | |
| 1 | 25 | 100 | 99 | 25 | 124 | 34.5 ^{+0.3} ₀ | 13 | 33.9 ^{+0.4} ₀ | 12.5 | 2.1 | |

| | | | |
|----|---------------|----------|----|
| 15 | O-リング | FKM | 1 |
| 14 | ボンネットガスケット | 銅 | 1 |
| 13 | シートガスケット | 銅 | 1 |
| 12 | スクリーン | SUS304 | 1 |
| 11 | 内側スプリング | SUS304 | 1 |
| 10 | 外側スプリング | SUS304 | 1 |
| 9 | ロックナット | SS400 | 1 |
| 8 | アジャスティングスクリュー | SUS304 | 1 |
| 7 | ワックス サーモエレメント | 黄銅 | 1 |
| 6 | バルブホルダー | SUS304 | 1 |
| 5 | バルブ | SUS420J2 | 1 |
| 4 | シート | SUS420J2 | 1 |
| 3 | キャップ | SS400 | 1 |
| 2 | ボンネット | SS400 | 1 |
| 1 | ボディ | S25C | 1 |
| 番号 | 部品名 | 材質/備考 | 数量 |

記 事

| | | | |
|-----|-----|-----|------------|
| 言 語 | J | 尺 度 | NONE |
| 承 認 | KJD | 日 付 | 2020.03.17 |
| 審 査 | KJD | 日 付 | 2020.03.17 |

名 称 ヤーウェイ 温調式スチームトラップ
シリーズ GS-1N
差込み溶接接続 呼び径 : 3/8B~1B(10A~25A)

| | | | |
|------|--------------|------|---|
| 図面番号 | YT-441256-10 | REV. | 4 |
|------|--------------|------|---|

| | | | |
|-----|------------|----------|-------------|
| △ | | | |
| △ | | | |
| △ | | | |
| △ | 2020.02.06 | REDRAWN | SEK |
| △ | 2010.03.19 | A2010041 | K.Nagayoshi |
| REV | 日 付 | 備 考 | 製 図 |

Yarway FISHER EMERSON 日本フィッシャ株式会社