



シリーズ
761-5
761-40
761-HP

ソケット部規格
JIS B2316
ASME B16.11

呼び径		寸法(mm)				JIS		ASME		質量	数量
[B]	[A]	L	U	V	F	D	C	D	C	(kg)	
1/2	15	80	56	65	38	22.2 <sup>+0.3</sup> <sub>0</sub>	9.6	21.8 <sup>+0.4</sup> <sub>0</sub>	9.5	1.3	
3/4	20	90	57	74	38	27.7 <sup>+0.3</sup> <sub>0</sub>	12.7	27.2 <sup>+0.4</sup> <sub>0</sub>	12.5	1.5	
1	25	100	57	77	38	34.5 <sup>+0.3</sup> <sub>0</sub>	12.7	33.9 <sup>+0.4</sup> <sub>0</sub>	12.5	1.8	

15	ブラנקストレーナーキャップ	SUS416	1
7	キャップガスケット	モネル400	1
6	スクリーン	SUS304 / Ø0.5 穴開き	1
5	ボンネット	ASTM A582 TYPE 416	1
4	FTE ケージアッセンブリー	ステンレス鋼	1
3	ネームプレート	302ステンレス鋼	1
2	シートガスケット	ノンアスベスト	1
1	ボディ	A105M	1
番号	部品名	材質/備考	数量

記 事

言 語	J	尺 度	NONE
承 認	KJD	日 付	2020.03.16
審 査	KJD	日 付	2020.03.16

名 称 ヤーウェイ ユニボディ-プラス式サーモスタティックトラップ  
シリーズ 761-5/761-40/761-HP  
差込み溶接接続 呼び径: 1/2B~1B (15A~25A)

△			
△			
△			
△	2020.01.23	REDRAWN	SEK
△	2014.09.04	A2014068	Y.Hino
REV	日 付	備 考	製 図

図面番号	YT-441153-11	REV.	5
------	--------------	------	---

Yarway  **FISHER**  
**EMERSON** 日本フィッシャ株式会社