



ソケット部規格	
JIS	B2316
ASME	B16.11

呼び径		寸法(mm)				JIS		ASME		質量 (kg)	数量
[B]	[A]	L	U	V	H	D	C	D	C		
3/8	10	100	41	55	96	17.8 <sup>+0.3</sup> <sub>0</sub>	9.6	17.6 <sup>+0.4</sup> <sub>0</sub>	9.5	1.0	
1/2	15	100	41	55	96	22.2 <sup>+0.3</sup> <sub>0</sub>	9.6	21.8 <sup>+0.4</sup> <sub>0</sub>	9.5	1.0	
3/4	20	100	48	70	118	27.7 <sup>+0.3</sup> <sub>0</sub>	12.7	27.2 <sup>+0.4</sup> <sub>0</sub>	12.5	1.4	
1	25	110	52	70	122	34.5 <sup>+0.3</sup> <sub>0</sub>	12.7	33.9 <sup>+0.4</sup> <sub>0</sub>	12.5	1.9	

7	ネームプレート	SUS304	1
6	スクリーン	SUS304 / φ0.8 穴開き	1
5	ガスケット	SUS304	1
4	スクリーンキャップ	S35C	1
3	ディスク	400系ステンレス鋼	1
2	ボンネット	SUS416	1
1	ボディ	SUSF410	1
番号	部品名	材質/備考	数量

記 事

言 語	J	尺 度	NONE
承 認	KJD	日 付	2019.12.26
審 査	KJD	日 付	2019.12.26

名 称 ヤーウェイ 衝撃式スチームトラップ  
シリーズ 129Y-III  
差込み溶接接続 呼び径: 3/8B~1B (10A~25A)

△			
△			
△	2019.12.24	REDRAWN	SEK
△	2013.01.08	A2013013	Y.Hino
△	2009.04.01	A2009023	M.Mitsuya
REV	日 付	備 考	製 図

図面番号	YT-441226-10	REV.	4
------	--------------	------	---

Yarway EMERSON. FISHER 日本フィッシャ株式会社